

Het plaatsen van honingzolders

- Bij aankoop van kolonies met voedselvoorraden, wordt aanbevolen deze voorraad te verwijderen en te vernietigen alvorens de honingzolders te plaatsen.

Verwijderen van de bijen uit honingzolders



- Vermijd het beroken van honingzolders.
- Kies voor een bijenuitlaat of een bijendrijver (blazer: zonder gasontsnapping)
- Het gebruik van afstotende chemische producten wordt sterk afgeraden, bepaalde producten zijn zelfs verboden (nitrobenzeen = mirban). ■

Noteer in register **HONINGOOGST**

- De oogstwijze en de naam van het product bij gebruik van een repellent



- 🔍 *Detecteerbare vreemde geur/smaak*
- ➡ *Honing met een vreemde geur/smaak (bijvoorbeeld van rook) kan niet meer gebruikt worden als tafelhoning. Kan later eventueel aan de bijen gevoerd worden, of is voor de industrie (bakkers honing).*

Aanwezigheid van broed in de honingramen



- Gebruik bij voorkeur een koninginnenrooster.
- Geen ramen waar zich broed in bevindt meeslingeren om contaminatie van de honing te vermijden.



- 🔍 *Aanwezigheid van broed*
- ➡ *Plaats deze ramen terug in de bijenkast of laat de bijen geboren worden alvorens te oogsten.*

Wegnemen van de honingramen



- Er wordt aanbevolen het vochtgehalte van de honing te meten voor het wegnemen van de honingramen. Indien men niet over een refractometer beschikt, mogen bij het stoten op de raten met onverzegelde honing er geen honingspatten uit de raten vliegen (stootproef). Ideaal is een gemiddeld vochtgehalte beneden 18%, in elk geval mag het vochtgehalte niet meer dan 20% bedragen. ■
- De honingramen bij voorkeur wegnemen bij droog weer.
- Haal enkel voldoende verzegelde honingramen uit de bijenkast. ■
- Gebruik geen waterverstuiver. ■
- Bij aanwezigheid van niet gecontroleerde honingramen, wordt aanbevolen deze gescheiden te slingeren.

- 🔍 *Oogsten van te vochtige honing (>18%)*
- ➡ *Ontvochtigen van de honingramen, verplicht bij een vochtgehalte > 20% en aanbevolen bij een vochtgehalte > 18%.*

Transport van de honingzolders



- Gebruik een kruiwagen met een propere laadbak voor het transport. ■
- Bij vervoer de hoogsels afsluiten, om roverij en mogelijke contaminatie met stofdeeltjes te voorkomen. ■